

CONCREMIX (TDS)

Descripción

Mortero elaborado a base de cemento gris, agregados de granulometría controlada (carbonato de calcio) y aditivos químicos; pre dosificado y premezclado en fabrica listo para utilizarse en obra para levantado de block liviano de 35 Kg./cm2.

Usos

- Mortero para levantado de block liviano de concreto y rustiblock.
- Mortero para levantado de muros de ladrillo.
- Mortero para pegado de teja, piedra, fachaletas, etc.

Ventajas

- Listo para usar
- Fácil aplicación
- Acabado profesional
- No requiere equipo especializado
- Calidad Uniforme y Controlada
- Alto grado de adherencia



MODO DE EMPLEO

✓ Preparación de la Superficie

Antes de preparar la mezcla es necesario preparar la superficie, asegurándose que esté libre de polvo, grasa o cualquier otro contaminante que pueda afectar la adherencia del mortero. Debe retirarse cualquier rastro de pintura, sellador, impermeabilizante, membrana de curado, desmoldante o materiales que puedan provocar el desprendimiento del producto.

✓ Preparación del Producto

Agregar el agua de mezcla en un balde y agregar poco a poco el contenido de la bolsa para que no genere grumos y hasta llegar a la consistencia deseada, dejar reposar 5 minutos mezclar 30 segundos y aplicarlo.

DATOS TECNICOS

Color: Gris

Presentación: Saco 50 Kg.

Rendimiento

Puede variar de 20 a 25 bloques por saco.

Especificaciones:

- Resistencia a compresión: 56kg/cm²
- Tiempo Abierto aplicado: 20 min máx.
- Tiempo Abierto en Bote: 30 min máx.

Precauciones

No se utilice como componente estructural.

Medidas de Seguridad

Manténgase fuera del alcance de los niños. Usar guantes, gafas de protección en su manipulación.

Almacenamiento

3 meses en envase cerrado y en espacio cubierto con temperatura no menor de 5° C, ni mayor de 40° C.

IMPORTANTE

Mezclas Seca de Centroamérica no se hace responsable por los daños o pérdidas ocasionadas por el uso inadecuado de este producto y que no esté de acuerdo a las instrucciones descritas. Todo usuario debe confirmar con su proveedor el uso correcto del producto y el uso que pretenderá darle al mismo. El usuario asume toda la responsabilidad de los daños por una mala aplicación.