

ADHESIVO CAPA GRUESA (TDS)

Descripción

El Adhesivo Capa Gruesa Pegaso es un mortero formulado a base de cemento Portland, carbonato de calcio y aditivos que mejoran las propiedades físicas del producto, es de fácil uso y solamente necesita agua para mezclarse. Desarrollado especialmente para instalaciones de pisos cerámicos con superficies con desniveles, provee alta adherencia para instalar losetas de media y baja absorción de humedad en superficies lisas y losas de concreto.

Usos

Adhesivo para la instalación de losetas de cerámica de media absorción de agua de cualquier marca y otros productos que se puedan utilizar sobre superficies de concreto totalmente curados. Puede usarse tanto en interiores como exteriores. Es ideal para instalaciones en superficies con desniveles en losas de concreto liso, morteros de cemento y arena, paneles prefabricados, entre otros, para instalaciones residenciales y comerciales de áreas interiores con tráfico moderado de personas.

Ventajas

- **Listo para usar**
- **Fácil aplicación**
- **Acabado profesional**
- **No requiere equipo especializado**
- **Amplio rango de trabajo en espesores desde 5 mm hasta 19 mm después de compactado.**



MODO DE EMPLEO

✓ Preparación de la Superficie

Antes de preparar la mezcla es necesario preparar la superficie, asegurándose que esté libre de polvo, grasa o cualquier otro contaminante que pueda afectar la adherencia del mortero.

Debe retirarse cualquier rastro de pintura, sellador, impermeabilizante, membrana de curado, desmoldante o materiales que puedan provocar el desprendimiento del producto.

✓ Preparación del Producto

Agregar el agua de mezcla (8.5 a 9 litros) en un balde y agregar poco a poco el contenido de la bolsa de adhesivo de capa gruesa mezclando para que no genere grumos, dejar reposar 5 minutos y volver agitar por 30 segundos.

✓ Aplicación del Producto

Con el lado liso de una llana metálica aplique una capa de adhesivo sobre la superficie haciendo presión. Aplique más material y "peine" con la parte dentada de la llana dejando rayas en un solo sentido. Aplicar adicionalmente adhesivo al reverso de cada pieza cuando instale en áreas donde habrá tráfico intenso.

No extienda más adhesivo de que pueda cubrir con revestimiento en 15 minutos. Coloque las piezas en su lugar, presione y mueva cada una en sentido perpendicular a las líneas que dejó la llana hasta aplastarlas, y dejando el espacio para la boquilla recomendada.

Golpear ligeramente las piezas con mazo de goma para ajustarlas en su lugar. Al mismo tiempo retirar el adhesivo excedente de entre las piezas para dejar libre el espacio de la boquilla.

Rendimiento: El rendimiento puede variar dependiendo el espesor aplicado y la superficie.

ADHESIVO CAPA GRUESA (TDS)

Precauciones:

No se aplique sobre paneles aglomerados de madera comprimida o materiales aglomerados, ni sobre emplastes resanadores de yeso, metales, plásticos, ni sobre cualquier material que sea inestable o demasiado flexible.

No se use en temperaturas inferiores a 10 °C o en superficies calientes al momento de instalar

DATOS TECNICOS

Color: Gris

Presentación: Saco 40 Kg.

Especificaciones:

- Resistencia a tracción a 28 días: >0.5 N/mm²
- Tiempo Abierto aplicado: 15 min máx.
- Tiempo Abierto en Bote: 25 min máx.

Cumple y supera norma NTG 41101

Medidas de Seguridad: Manténgase fuera del alcance de los niños. Usar guantes, gafas de protección en su manipulación.

Almacenamiento: 3 meses en envase cerrado y en espacio cubierto con temperatura no menor de 5° C, ni mayor de 40° C.